FIAT CRONOS DRIVE 1.3 Firefly Flex GSR

Ficha técnica

As informações contidas nesse documento estão sujeitas a atualização constante.
Em caso de impressão, destruir cópias após consulta.

VERSÕES	FIAT CRONOS DRIVE 1.3 Firefly Flex GSR				
MOTOR	1332cc 8V GSE PFI Flex				
características	Número de cilindros		04 em linha		
	Posição		Transversal		
	Cilindrada total / unitária		1332,0 cc	/ 333,0 cc	
	Diâmetro x Curso		70.0 x 86.5 mm		
	Ciclo - Tempos		OTTO - 04		
	Taxa de compressão		13,2 : 1		
	Aspiração		Natural		
	Bloco (material)		Aluminio		
	Cabeçote (material)		Alumínio		
performance	***GASOLINA (E22)***				
	Potência máxima	ABNT	101,0 cv	74,0 kW	@ 6000 rpm
	Torque máximo	ABNT	13,7 kgfm	134,0 Nm	@ 3500 rpm
	Regime de marcha lenta		810 ± 50 rpm		
	ETANOL				
	Potência máxima	ABNT	109,0 cv	80,0 kW	@ 6250 rpm
	Torque máximo	ABNT	14,2 kgfm	139,0 Nm	@ 3500 rpm
	Regime de marcha lenta		810 ± 50 rpm		
distribuição	Número de válvulas por cilindro		02 no cabeçote		
	Diâmetro de referência das válvulas		36,0 mm	(válv. admissão)	
			29,3 mm	(válv. escape)	
	Eixo comando de válvulas		01 no cabeçote		
	Acionamento da distribuição		Corrente		
	Fases da distribuição	admissão	início	23,5° AMPS	
			término	39,1° DPMI	
		descarga	início	58° APMI	
			término	- 7,2° DPMS	
ignição	Tipo		eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção		
	Fabricante		Magnetti Marelli		
	Ordem de ignição		1 - 3 - 4 - 2		
	Avanço estático		0º ±10º à 810 ± 50 rpm		
	Velas / Abertura dos eletrodos		NGK ILMAR8C9D / 0,9 - 0,1		
	Bobina		ELDOR IGC 001 Top Coil 1x1		
alimentação	Injeção eletrônica		Magnetti Marelli 10GF		
	Bomba de combustível		elétrica (Bosch) s/ PWM		
	Filtro de ar		a seco tipo caixa		
dispositivos anti-poluição	Equipamento		conversor catalítico, sistema de controle de emissões evaporativas e recirculação dos gases do carter		
	Teor de CO em marcha lenta medido após o conversor catalítico		< 0.2%		
lubrificação	Sistema		forçada com bomba variável de palhetas		
	Filtro de óleo		full flow		
	Pressão de lubrificação		≤ 0,7 bar em marcha lenta e 100º C ≤ 2,5 bar a 4000 rpm e 100º C		
arrefecimento	Sistema		a aguá com bomba centrífuga no bloco do motor com acionamento pela corrente		
	Termostato		com by pass controlado		
	Radiador de água	tubos:	em alumínio		
		aletas:	em alumínio		
		superfície radiante:	540 x 395 x 16 mm		
		vaso de expansão:	separado do radiador		
	Refrigeração forçada	Ar-condicionado	1 eletroventilador brushless com velocidade variável de 620 rpm (91 °C) a 2850 rpm (106 °C)		
		liga:	91ºC		
		desliga:	90ºC		

FIAT CRONOS DRIVE 1.3 Firefly Flex GSR

Ficha técnica

As informações contidas nesse documento estão sujeitas a atualização constante.
Em caso de impressão, destruir cópias após consulta.


sistema elétrico	Tensão		12V	
	Alternador		120A	150A para veículo start&stop
	Bateria		50Ah	60 Ah para veículo start&stop
	Motor de partida		1,1kW	1,3kW para veículo start&stop
TRANSMISSÃO	Tração		dianteira com juntas homocinéticas	
embreagem	Tipo		monodisco a seco e comando hidráulico	
	Diâmetro do disco		200 mm	
	Mola de desacionamento		tipo chapéu chinês	
câmbio	Número de marchas		05 a frente e 01 a ré	
	Relações de marcha	1ª	4,273	47 / 11
		2ª	2,316	44 / 19
		3ª	1,444	39 / 27
		4ª	1,029	35 / 34
		5ª	0,795	31 / 39
		RÉ	4,200	42 / 10
diferencial	Posição		incorporado a caixa de câmbio	
	Grupo de redução		coroa e pinhão com dentes cilindricos helicoidais	
	Relação de redução		4,200	63/15
FREIOS	Comando		comando a pedal e transmissão hidráulica com ESC	
	Servofreio		9" com bomba 7/8"	
	Circuito		duplo circuito diagonal	
rodas anteriores	Sistema		disco ventilado com pinça flutuante	
	Diâmetro x espessura do disco		257 x 22 mm	
	Diâmetro do cilindro de roda		54 mm	
rodas posteriores	Sistema		a tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo	
	Diâmetro do tambor		203 mm	
	Diâmetro do cilindro de roda		22,2 mm	
Corretor de frenagem			corretora eletrônica EBD (incorporado ao ESC)	
Freio de estacionamento			comando mecânico atuante nas rodas traseiras com compensação de desgaste	
DIREÇÃO	Sistema		com pinhão e cremalheira com assistência elétrica na coluna	
	Coluna de direção		articulada com juntas universais com regulagem de altura	
	Número de voltas do volante		2,92	
	Diâmetro mínimo de giro		10,5 m	
SUSPENSÕES	**anterior**			
	Tipo		Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora	
	Amortecedores		Hidráulicos, telescópico de duplo efeito (Stop hidráulico)	
	Elemento elástico		Mola helicoidal	
	Alinhamento das	câmber	-0°33' ± 35'	
	rodas (em STD A)	caster	+3°32' ± 39'	
		converg.	-0°05' ± 05' (-0,5 ± 0,5 mm)	
	posterior			
	Tipo		Eixo de torção com rodas semi independentes	
	Amortecedores		Hidráulicos, telescópico de duplo efeito	
	Elemento elástico		Mola helicoidal	
	Alinhamento das	câmber	-0°43' ± 30'	
	rodas (em STD A)	converg.Total	+0°18' ± 20'	
RODAS			R15 6,0J ET40 CHAPA (SERIE)	R15 6,0J ET40 LIGA (OPCIONAL)
			Estepe em chapa R15 6,0J ET40	
PNEUS	Tipo		185 60 R15 88H	
			185 60 R15 88H (Estepe)	
	Pressão de enchimento		*kg/cm²*	*lb/pol²*
	em média carga	rodas dianteiras:	2,2	32
		rodas traseiras:	2,2	32
	em plena carga	rodas dianteiras:	2,2	32
		rodas traseiras:	2,2	32


FIAT CRONOS DRIVE 1.3 Firefly Flex GSR


Ficha técnica


As informações contidas nesse documento estão sujeitas a atualização constante.
Em caso de impressão, destruir cópias após consulta.

MEDIDAS	**externas**			
	Comprimento (L103)		4364,0 mm	
	Largura da carroceria (W103)		1726,0 mm	
	Largura entre retrovisores (W104+ W105)		1980,0 mm	
	Altura	veículo vazio (H100)	1507,0 mm	
		veículo carregado	1456,0 mm	
	Distância entre eixos (L101)		2521,0 mm	
	Balanço dianteiro (L104)		843,0 mm	
	Balanço traseiro (L105)		1000,0 mm	
	Ângulo Entrada		18.6°	
	Ângulo Saida		22.0°	
	Bitola dianteira (W101)		1469,0 mm	
	Bitola traseira (W102)		1502,0 mm	
	Altura mínima do solo	veículo vazio	156,0 mm	
		veículo carregado	128,0 mm	
	internas			
	Altura nos assentos anteriores (H61-1)		985,0 mm	
	Altura nos assentos posterior (H61-2)		947,0 mm	
	Largura na altura dos ombros anterior (W3-1)		1340,0 mm	
	Largura na altura dos ombros posterior (W3-2)		1401,0 mm	
	compartim. de bagagem			
	Capacidade com banco tras em posição normal	Norma ISO 3832	525 L	
	Capacidade com banco	Norma ISO 3832	N.A	(Total)
	tras rebatido / até o vidro	Norma ISO 3832	N.A	(Rebatido 1/3)
		Norma ISO 3832	N.A	(Rebatido 2/3)









FIAT CRONOS DRIVE 1.3 Firefly Flex GSR

Ficha técnica

As informações contidas nesse documento estão sujeitas a atualização constante.
Em caso de impressão, destruir cópias após consulta.

RESERVATÓRIOS (Sistemas)	Tanque de combustível (reserva)		48,00 L	(5,5 a 7,5 L)	
	Sistema de arrefecimento	Ar-condicionado	4,83 L		
	Carter		3,19 L	2,71 kg	
	Carter + filtro de óleo (troca)		3,36 L	2,86 kg	
	Câmbio + diferencial		2,00 L		
	Óleo de freio		0,43 L		
	Junta homocinética		lado roda 90g / lado caixa 100g		
	Reservatório limpador vidros		2,40 L		
DESEMPENHOS			GASOLINA	ETANOL	
velocidade máxima por marcha		1ª marcha	40,0 km/h	40,0 km/h	
com média carga e estrada plana		2ª marcha	73,7 km/h	73,7 km/h	
		3ª marcha	118,3 km/h	118,3 km/h	
		4ª marcha	165,9 km/h	165,9 km/h	
		5ª marcha	178,1 km/h	182,9 km/h	
		marcha ré	38,8 km/h	38,8 km/h	
aceleração a partir do repouso com média carga e estrada plana		0 a 100 Km/h	12,2 s	11,5 s	
retomadas de velocidade	em 4ª marcha	60 Km/h a 100 Km/h	6,9 s	6,5 s	
	em 5ª marcha	80 Km/h a 120 Km/h	9,1 s	8,7 s	
rampa máxima superável com plena carga, valores de referência calculados			37%	37%	
CONSUMOS (PBEV)			GASOLINA (E22)	ETANOL (E100)	
	Conforme normas NBR 6601/7024	Ciclo estrada	14,8 Km/l	10,4 Km/l	
		Ciclo urbano	12,7 Km/l	8,8 Km/l	
	PBEV	(MJ/km)	1,58		
NÍVEL DE RUIDO		p/ efeito de fiscalização	86,8 dB(A) @ 4688 rpm		
PESOS			**anterior**	**posterior**	**total**
FIAT CRONOS DRIVE 1.3 Firefly Flex GSR		std A	657,3 kg	485,7 kg	1143 kg
		std C	771 kg	772 kg	1543 kg
Capacidade de carga					
Carga máxima admissível por eixo		anterior	795 kg		
		posterior	789 kg		
carga máxima rebocável		reboque sem freio	400 kg		
relação peso / potência					
Gasolina E22					
FIAT CRONOS DRIVE 1.3 Firefly Flex GSR		11,32 kg/cv	15,45 kg/kW	ABNT	
Etanol					
FIAT CRONOS DRIVE 1.3 Firefly Flex GSR		10,49 kg/cv	14,29 kg/kW	ABNT	