Ficha Técnica | Citroën C3 1.0 Feel Plus MT – 2026/2027

Motor
Posição: Dianteiro, transversal
Número de cilindros: 3 em linha
Diâmetro x curso: 70 x 86,5 mm
Cilindrada total: 999 cm³
Taxa de compressão: 13,2:1
Potência: 71 cv (gasolina) / 75 cv (etanol) a 6.000 rpm
Torque: 98 Nm a 4.250 rpm (gasolina) e 105 Nm a 3.250 rpm (etanol)
Nº de válvulas por cilindro: 2
Comando de válvulas: no cabeçote, com correia "silent chain" de alta durabilidade
Injeção: eletrônica multiponto sequencial
Combustível: Gasolina/etanol

Transmissão
Câmbio manual com cinco marchas

Relações de transmissão:
1ª: 4,273
2ª: 2,429
3ª: 1,520
4ª: 1,029
5ª: 0,756

Ré: 4,200
Diferencial: 4,600
Tração: dianteira

Sistema de freios
Dianteiro: A disco ventilado (diâmetro de 252 x 22 mm) com pinça flutuante
Traseiro: A tambor 8" (diâmetro de 203 mm) autoajustável

Suspensão dianteira
Tipo: Independente, Pseudo McPherson com barra estabilizadora
Amortecedores: Hidráulicos telescópicos
Elemento elástico: Molas helicoidais

Suspensão traseira
Tipo: Eixo de torção com rodas semi-independentes
Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados
Elemento elástico: Molas helicoidais

Direção
Assistência: Elétrica com assistência variável
Diâmetro mínimo de curva: 10,5 m

Rodas

Medidas: 15” – liga-leve diamantada
Pneus: 195/65 R15

Peso do veículo
Em ordem de marcha: 1.049 kg
Capacidade de carga: 417 kg

Dimensões externas/capacidades
Comprimento: 3.981 mm
Largura da carroceria: 1.734 mm (s/espelhos) 2.019 mm (c/espelhos)
Altura do veículo: 1.605 mm
Distância entre eixos: 2.540 mm
Altura mínima do solo: 202 mm
Ângulo de entrada: 23°
Ângulo de saída: 39º
Volume do porta-malas: 367 litros (NET) e 315 litros (VDA)
Tanque de combustível: 47 litros

Performance
0 a 100 km/h: 15,0 s (gasolina) / 14,1 s (etanol)
Velocidade máxima: 162 km/h (etanol)

Consumo PBEV
Urbano: 13,4 km/l (gasolina) / 9,5 km/l (etanol)
Estrada: 14,6 km/l (gasolina) / 10,4 km/l (etanol)