

NATURAL POWER
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



	NEW PANDA	PUNTO	500L	QUBO	DOBLO
	0.9 Twinair 80hp POP-LOUNGE	1.4 8v 70hp LOUNGE	0.9 Twinair 80hp POP STAR	1.4 8v 70hp DYNAMIC	1.4 16v 120hp EASY
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
Αριθμός κυλίνδρων, διάταξη	2 σε σειρά, εγκάρσια εμπρός	4 σε σειρά, εγκάρσια εμπρός	2 σε σειρά, εγκάρσια εμπρός	4 σε σειρά, εγκάρσια εμπρός	4 σε σειρά, εγκάρσια εμπρός
Κυβισμός	875	1368	875	1368	1368
Καύσιμο	Βενζίνη - Φυσικό Αέριο	Βενζίνη - Φυσικό Αέριο	Βενζίνη - Φυσικό Αέριο	Βενζίνη - Φυσικό Αέριο	Βενζίνη - Φυσικό Αέριο
Αντιρρυπαντικές προδιαγραφές	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Σχέση συμπίεσης	10.0 : 1	11.1 : 1	11.0 : 1	11.1 : 1	9.8 : 1
Μέγιστη ισχύς HP (kW) / σ.α.λ.	85 (63) / 5500 βενζίνη 80 (59) / 5500 φυσικό αέριο	77 (57) / 6000 βενζίνη 70 (51) / 6000 φυσικό αέριο	85 (63) / 5500 βενζίνη 80 (59) / 5500 φυσικό αέριο	77 (57) / 6000 βενζίνη 70 (51) / 6000 φυσικό αέριο	120 (88) / 5000 βενζίνη 120 (88) / 5000 φυσικό αέριο
Μέγιστη ροπή Nm (kgm) / σ.α.λ.	145 (14.8) / 1900 βενζίνη 140 (14.3) / 2500 φυσικό αέριο	115 (11.7) / 3000 βενζίνη (10.6) / 3000 φυσικό αέριο	104 145 (14.8) / 2000 βενζίνη (14.3) / 2500 φυσικό αέριο	140 115 (11.7) / 3000 βενζίνη (10.6) / 3000 φυσικό αέριο	104 206 (21.0) / 2000 βενζίνη 206 (21.0) / 2000 φυσικό αέριο
Σύστημα χρονισμού κινητήρα	1 εκκεντροφόρος επικεφαλής με μηχανικά ωστήρια	1 εκκεντροφόρος επικεφαλής με μηχανικά ωστήρια	1 εκκεντροφόρος επικεφαλής με μηχανικά ωστήρια	1 εκκεντροφόρος επικεφαλής με μηχανικά ωστήρια	1 εκκεντροφόρος επικεφαλής με μηχανικά ωστήρια
Τροφοδοσία καυσίμου	Χρονισμένος, διαδοχικός ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων (MPI), ενσωματωμένος στην ανάφλεξη	Χρονισμένος, διαδοχικός ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων (MPI)	Χρονισμένος, διαδοχικός ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων (MPI), ενσωματωμένος στην ανάφλεξη	Χρονισμένος, διαδοχικός ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων (MPI)	Χρονισμένος, διαδοχικός ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων (MPI) με υπερσυμπίεστη στεθερής γεωμετρίας
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ					
Κίνηση	εμπρός	εμπρός	εμπρός	εμπρός	εμπρός
Κιβώτιο ταχυτήτων, αριθμός σχέσεων	Μηχανικό 5 σχέσεων + όπισθεν	Μηχανικό 5 σχέσεων + όπισθεν	Μηχανικό 6 σχέσεων + όπισθεν	Μηχανικό 5 σχέσεων + όπισθεν	Μηχανικό 6 σχέσεων + όπισθεν
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ					
Τύπος	Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση - Dualdrive	Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση - Dualdrive	Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση - Dualdrive	Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση - Dualdrive	Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση - Dualdrive
Κύκλος στροφής (m)	9.7	10.9	11.1	11.1	11.2
ΦΡΕΝΑ : Δ (Διακό) / Τ (Ταμπούρα) με ABS+ EBD					
Εμπρός: Ø mm	Δ 257	Δ 257	Δ 284	Δ 257	Δ 305
Πίσω: Ø mm	T 203	Δ 264	Δ 251	T 228	T 254
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ					
Εμπρός	Ανεξάρτητη διάταξη μεταξύ των τροχών, τύπου McPherson, τηλεσκοπικά αμορτισέρ διπλής ενέργειας, αντιστρεπτική δοκός με νιζές σύνδεσης με μπίλια	Ανεξάρτητη διάταξη μεταξύ των τροχών, τύπου McPherson, τηλεσκοπικά αμορτισέρ διπλής ενέργειας, αντιστρεπτική δοκός με νιζές σύνδεσης με μπίλια	Ανεξάρτητη διάταξη μεταξύ των τροχών, τύπου McPherson, τηλεσκοπικά αμορτισέρ διπλής ενέργειας, αντιστρεπτική δοκός με νιζές σύνδεσης με μπίλια	Ανεξάρτητη διάταξη μεταξύ των τροχών, τύπου McPherson, τηλεσκοπικά αμορτισέρ διπλής ενέργειας, αντιστρεπτική δοκός με νιζές σύνδεσης με μπίλια	Ανεξάρτητη διάταξη μεταξύ των τροχών, τύπου McPherson, τηλεσκοπικά αμορτισέρ διπλής ενέργειας, αντιστρεπτική δοκός με νιζές σύνδεσης με μπίλια
Πίσω	Τροχοί συνδεδεμένοι μέσω στρεπτού άξονα και αντιστρεπτικής δοκού, τηλεσκοπικά υδραυλικά αμορτισέρ	Τροχοί συνδεδεμένοι μέσω στρεπτού άξονα και αντιστρεπτικής δοκού, τηλεσκοπικά υδραυλικά αμορτισέρ	Τροχοί συνδεδεμένοι μέσω στρεπτού άξονα και αντιστρεπτικής δοκού, τηλεσκοπικά υδραυλικά αμορτισέρ	Τροχοί συνδεδεμένοι μέσω στρεπτού άξονα και αντιστρεπτικής δοκού, τηλεσκοπικά υδραυλικά αμορτισέρ	Τροχοί συνδεδεμένοι μέσω στρεπτού άξονα και αντιστρεπτικής δοκού, τηλεσκοπικά υδραυλικά αμορτισέρ
ΤΡΟΧΟΙ (στά εξοπλισμός)					
Αισάλλινες ζάντες	175/65 R 15	185/65 R 15	195/65 R 15	185/65 R 15	195/60 R 16
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ					
Μεταξόνιο (mm)	2300	2510	1612	2513	2755
Μετατόχιση εμπρός / πίσω (mm)	1414/1408	1473 / 1466	1522 / 1519	1462 / 1464	1510 / 1530
Μήκος / Πλάτος /Ύψος (mm)	3653/1643	4065 / 1687	4147 / 1714	3959 / 1716	4390 / 1832
Ύψος (χωρίς φορτίο) (mm).	1605	1514	1665	1735	1849
Χώρος αποσκευών VDA (dm3) ελαχ.	200	200	330	250	790
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ					
Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)	50	50	63	50	50
ΒΑΡΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ					
Βάρος κενού οχήματος (Kg)	1065	1080	1185 (5θυρο)	1260	1365
Ρυμολκούμενο βάρος με φρένα / χωρίς φρένα (kg)	Δεν ενδύκνεται για ρυμολκηση	Δεν ενδύκνεται για ρυμολκηση	Δεν ενδύκνεται για ρυμολκηση	Δεν ενδύκνεται για ρυμολκηση	Δεν ενδύκνεται για ρυμολκηση
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου	30 βενζίνη / 72 φυσικό αέριο	35 lt βενζίνη / 12.0 Kg φυσικό αέριο	45 lt βενζίνη / 13.0 Kg φυσικό αέριο	50 lt βενζίνη / 13.2 Kg φυσικό αέριο	45 lt βενζίνη / 13.2 Kg φυσικό αέριο
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ					
Μέγιστη Ταχύτητα: km/h	170	161	166	159	159
Επιτάχυνση (sec) 0-100 km/h (2 άτομα + 20 κιλά)	11,5	13,2	12,1	14,5	14,5
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Οδηγία ΕΕ 2004/3/Ε)					
Αστικός κύκλος (Λίτρα/100km)	5.8 βενζίνη / 4,0 φυσικό αέριο	7.9 βενζίνη / 5,4 φυσικό αέριο	7.2 βενζίνη / 4,7 φυσικό αέριο	8.6 βενζίνη / 5,4 φυσικό αέριο	9.7 βενζίνη / 6,5 φυσικό αέριο
Κύκλος εκτός πόλης (Λίτρα/100km)	3.9 βενζίνη / 2,6 φυσικό αέριο	5.4 βενζίνη / 3,5 φυσικό αέριο	5.2 βενζίνη / 3,3 φυσικό αέριο	5.3 βενζίνη / 3,5 φυσικό αέριο	6.1 βενζίνη / 4,0 φυσικό αέριο
Μικτή διαδρομή (Λίτρα/100km)	4.6 βενζίνη / 3,1 φυσικό αέριο	6.3 βενζίνη / 4,2 φυσικό αέριο	5.9 βενζίνη / 3,9 φυσικό αέριο	6.5 βενζίνη / 4,2 φυσικό αέριο	7.4 βενζίνη / 4,9 φυσικό αέριο
Εκπομπές ρύπων - CO2 (gr/km)	107 βενζίνη / 86 φυσικό αέριο	149 βενζίνη / 115 φυσικό αέριο	137 βενζίνη / 105 φυσικό αέριο	152 βενζίνη / 114 φυσικό αέριο	173 βενζίνη / 134 φυσικό αέριο