MŰSZAKI ADATOKt	1.2 8v Fire Evo II Start&Stop	1.3 16v MultiJet II Start&Stop	0.9 8v TwinAir Start&Stop	0.9 8v TwinAir Start&Stop MTA
MOTOR	Benzin	Dízel	Benzin	Benzin
Lökettérfogat (cm³)	1242	1248	875	875
Sűrítési viszony	11,1: 1	16,8: 1	10: 1	10: 1
Max. teljesítmény: LE-EEC (kW-EEC)	69 LE	95 LE	85 LE	85 LE
1/perc fordulatszámon	5500	4000	5500	5500
Legnagyobb forgatónyomaték: kg-EEC (Nm-EEC)	102	200	145	145
1/perc fordulatszámon	3000	1500	1900	1900
Gyujtáselosztás	Egy felülfekvő vezérműtengely, változó szelepvezérlés, fogasszíj	2 felülfekvő vezérműtengely, lánc	Egy felül fekvő vezérműtengely MultiAir technológiával, lánc	Egy felül fekvő vezérműtengely MultiAir technológiával, lánc
Üzemanyagellátó-rendszer	Multipoint elektronikus üzemanyag-befecskendezés	közös nyomócső MultiJet II technológiával, változó geometriájú turbófeltöltő köztes töltőlevegőhűtővel	Multipoint elektronikus üzemanyag-befecskendezés, turbófeltöltő, köztes töltőlevegőhűtő	Multipoint elektronikus üzemanyag-befecskendezés, turbófeltöltő, köztes töltőlevegőhűtő
ERŐÁTVITEL				
Sebességváltó	Ötfokozatú kéziváltó (+ hátramenet)	Ötfokozatú kéziváltó (+ hátramenet)	Ötfokozatú kéziváltó (+ hátramenet)	Ötfokozatú robotváltó (+ hátramenet)
KORMÁNYMŰ				
Típusa	Fogasléces	Fogasléces	Fogasléces	Fogasléces
Fordulókör (m)	9,4 m	9,4 m	9,4 m	9,4 m
FÉKRENDSZER -T (tárcsa) -D (dob)				
Átmérő elöl (mm)	Tárcsa 257X12	Tárcsa 257X22 (belső hűtésű)	Tárcsa 257X22 (belső hűtésű)	Tárcsa 257X22 (belső hűtésű)
Átmérő hátul (mm)	Dob 203	Dob 203	Dob 203	Dob 203
FELFÜGGESZTÉS				
Elöl	Független, McPherson rugóstag, segédvázhoz kapcsolt alsó hosszlengőkarrokkal	Független, McPherson rugóstag, segédvázhoz kapcsolt alsó hosszlengőkarrokkal	Független, McPherson rugóstag, segédvázhoz kapcsolt alsó hosszlengőkarrokkal	Független, McPherson rugóstag, segédvázhoz kapcsolt alsó hosszlengőkarrokkal
Hátul	Csatolt hosszlengőkar	Csatolt hosszlengőkar	Csatolt hosszlengőkar	Csatolt hosszlengőkar
MÉRETEK				
Tengelytáv (mm)	2388,1	2388,1	2388,1	2388,1
Nyomtáv elöl/hátul (mm)	első: 1422 hátsó: 1414	első: 1422 hátsó: 1414	első: 1422 hátsó: 1414	első: 1422 hátsó: 1414
Hosszúság/Szélesség/Magasság (m)	3841,5/1675,6/1666,3 (kilincsekkel/kilincsek nélkül, tükrök nélkül) 1874,5 (tükrökkel)	3841,5/1675,6/1666,3 (kilincsekkel/kilincsek nélkül, tükrök nélkül) 1874,5 (tükrökkel)	3841,5/1675,6/1666,3 (kilincsekkel/kilincsek nélkül, tükrök nélkül) 1874,5 (tükrökkel)	3841,5/1675,6/1666,3 (kilincsekkel/kilincsek nélkül, tükrök nélkül) 1874,5 (tükrökkel)
Csomagtartó térfogata (VDA, l)	245	245	245	245
KEREKEK				
Széria gumiabroncsok	185/55 R15	185/55 R15	185/55 R15	185/55 R15
TÖMEGEK - ÜZEMANYAG (TÍPUSBIZONYÍTVÁNY SZERINT)				
Menetkész tömeg (DIN, kg)	965	1050	975	980
Üzemanyag-tartály térfogata (liter)	40	40	40	40
Legnagyobb vontatható tömeg	750	1000	750	750
MENETTELJESÍTMÉNYEK				
Legnagyobb sebsség (km/h)	163	183	176	175
Gyorsulás (mp): 0-100km/h	14,5	11,4	11,9	11,9
ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS EEC (l/100km) EC 1999/100 irányelv szerint				
városi	6,4	4,7	5,0	4,9
országúti	4,1	3,2	3,8	3,7
vegyes	4,9	3,8	4,2	4,1
CO_2 (g/km)	115	99	99	97

engine of the year awards 2011