

MŰSZAKI ADATOK.

	90 Multijet	105 Multijet	135 Multijet Power
Motor			
Hengerek száma / elrendezése / beépítés	4 / soros / elől, keresztben	4 / soros / elől, keresztben	4 / soros / elől, keresztben
Hengerűrtartalom (cm³)	1248	1598	1956
Környezetvédelmi szint	Euro 4 / Euro 5 DPF-fel	Euro 4 / Euro 5 DPF-fel	Euro 5 DPF-fel
Kompresszió viszony	17,6:1 – 16,8:1	16,5:1	16,5:1
Maximális teljesítmény: kW (LE) ford./percnél	66 (90) 4000	77 (105) 4000	99 (135) 3500
Maximális nyomaték: Nm (kgm) ford./percnél	200 (20,4) 1750 – 1500 (Euro 5)	290 (29,6) 1500	320 (32,6) 1500
Vezérlés	2 felülfekvő vezérműtengely (fogasszíj) hidraulikus szelepelemekkel, 4 szelep/henger		
Üzemanyag	dízel	dízel	dízel
Üzemanyag-ellátás	Multijet II. Common Rail elektronikus vezérlésű, közvetlen befecskendezés turbófeltöltővel és töltőlevegő-hűtővel	Multijet II. Common Rail elektronikus vezérlésű, közvetlen befecskendezés turbófeltöltővel és töltőlevegő-hűtővel	Multijet II. Common Rail elektronikus vezérlésű, közvetlen befecskendezés turbófeltöltővel és töltőlevegő-hűtővel
Gyújtás	kompresszió	kompresszió	kompresszió

Erőátvitel			
Hajtás	első kerék	első kerék	első kerék
Tengelykapcsoló	egytárcsás, száraz, hidraulikus működtetéssel	egytárcsás, száraz, hidraulikus működtetéssel	egytárcsás, száraz, hidraulikus működtetéssel
Sebességfokozatok száma	5 + hátramenet	6 + hátramenet	6 + hátramenet

Kormányzás			
Kormánymű típusa	fogaslécés szervokormány	fogaslécés szervokormány	fogaslécés szervokormány
Fordulókör (m)	11,2	11,2	11,2

Férendszer – T (hűtött tárcsa) – D (dob)			
Típusa	Kétkörös, hidraulikus üzemi férendszer ABS-szel és vákuumos fékrásegítéssel. Hátsó kerekekre ható rögzítőfék.		
Első: ø (mm)	T 305	T 305	T 305
Hátsó: ø (mm)	D 254	D 254	D 254
Fékservo: ø (hüvelyk)	10"	10"	10"

Felfüggesztés			
Első	MacPherson típusú független kerékfelfüggesztés, segédkerethez rögzített alsó keresztengőkarokkal. Teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítók, tekercsrugókkal és stabilizátor rúddal.		
Hátsó	Független bi-link kerékfelfüggesztés, tekercsrugókkal, hidraulikus lengéscsillapítókkal és stabilizátor rúddal		

Kerekek			
Gumiabroncsok	195/60 R16C	195/60 R16C	195/60 R16C

Elektromos rendszer (12 V)			
Akkumulátor kapacitás (Ah)	50/60/70/72	60/70/72	72
Generátor max. töltőáram (A)	70/90/120	100/120/150	100/120/150

Üzemanyag-ellátás			
Üzemanyagtartály (liter) / (kg)	60	60	60

Menetteljesítmény, üzemanyag-fogyasztás, CO ₂ kibocsátás	Euro 4		Euro 5		Euro 5
	Euro 4	Euro 5	Euro 4	Euro 5	
Végsebesség (km/h)	141	141	149	149	163
Vegyes fogyasztás (l/100 km)	5,3	5,1	5,9	5,7	6,0
Kombinált CO ₂ kibocsátás (g/km)	141	133	156	150	157

MÉRETEK.



Külső méretek (mm)			
Tengelytáv	3105		
Hosszúság	4965		
Szélesség	1872		
Nyomtáv elől	1510		
Nyomtáv hátul	1530		
Max. magasság (üresen)	2049		
Első túlnyúlás	895		
Hátsó túlnyúlás	803		
Magasság az alvázig (STDA)	600		
Raktér méretek (mm)			
Hosszúság	2300		
Szélesség	1818		
Rakodótér felülete (m²)	4,2		
Oldalfal magassága	368		
Raktérküszöb magasság	890		
Tömegek (kg)	90 Multijet	105 Multijet	135 Multijet Power
Össztömeg	2430	2505	2505
Saját tömeg	1430	1505	1505
Téherbírás vezetővel együtt	1000	1000	1000
Max. vontatható tömeg (fékezett)	1000	1300	1500
Max. vontatható tömeg (fékezetlen)	500	500	500

SZÉRIA- ÉS RENDELHETŐ FELSZERELTSÉG.

Külső	90 Multijet	105 Multijet	135 Multijet Power
Oldalvédő ütközőcsíkok	927 ●	●	●
Teljes méretű disztárcsák	878 ○	○	○
Kódfényjelző	097 ○	○	○
Első/hátsó sárfogók	990 –	–	–
Hátsó sárfogók	197 –	–	–
Karosszéria színére fényezett első lökhárítók	876 ○	○	○
Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök	041 ○	○	○
Fényezett külső visszapillantó tükrök	976 ○	○	○
Metálfényezés	210 ○	○	○
Michelin Green takarékos gumiabroncsok	4N6 ○	○	○
Belső			
Középen üvegezett, fix lemez elválasztófal	199 ●	●	●
Hangszigetelt elválasztófal	552 ●	●	●
Kabintető alatti tárolópólc	835 ●	●	●
Irattartó a műszerfalon	4PS ○	○	○
Zárható kesztyűtartó a műszerfalon	658 ○	○	○
Bőrborítású kormánykerék és sebességváltó gomb	320 ○	○	○
Magasságban állítható vezetőülés, derék- és kartámasszal	627 ○	○	○
Állítható háttámlájú utasülés	297 ●	●	●
Teljesen lehajtható utasülés	4GQ ○	○	○
Állítható magasságú utasülés tárolórecesszel	295 ○	○	○
Fűthető vezetőülés	453 ○	○	○
Fűthető utasülés	452 ○	○	○
Műbőr kárpit	728 ○	○	○
Ülészuhatok Dobló logóval	71805886/87 △	△	△

● széria ○ opció – nem rendelhető △ Lineaccessori