

MOTORE	Cherokee - 2,0 litri GME AT AWD 272 CV
Cilindrata (cm3)	1994
Alesaggio x corsa (mm)	84,0 x 90,0
Rapporto di compressione	10:01
Configurazione	L4
Valvole	16
Potenza (kW a giri/min)	200 a 5250 giri/min
Coppia (Nm a giri/min)	400 a 3000 - 4500 giri/min
Tipo carburante	BENZINA
Capacità serbatoio carburante (kg)	60
TRASMISSIONE	
Cambio	Cambio automatico a 9 rapporti
Rapporto di trasmissione 1a	4,700
Rapporto di trasmissione 2a	2,842
Rapporto di trasmissione 3a	1,909
Rapporto di trasmissione 4a	1,382
Rapporto di trasmissione 5a	1,000
Rapporto di trasmissione 6a	0,808
Rapporto di trasmissione 7a	0,699
Rapporto di trasmissione 8a	0,580
Rapporto di trasmissione 9a	0,479
Retromarcia	3,805
TRAZIONE	
Sistema di trazione	Jeep Active Drive I
Rapporto finale al ponte	3,734
Rapporto massimo di riduzione	-
PESO E DIMENSIONI	
Peso rimorchiabile frenato (kg)	1710
Carico max. verticale sul gancio (kg)	90
Peso in ordine di marcia (kg)	2453
Lunghezza (mm)	4623
Larghezza (mm)	1859
Altezza (mm) fino alle barre longitudinali	1681
Passo (mm)	2708
Carreggiata anteriore (mm)	1593

Carreggiata posteriore (mm)	1603
Freni - Rotori anteriori ventilati (mm)	330 x 28
Freni - Rotori posteriori a disco pieno (mm)	278 x 12
Rapporto di sterzo	15:1
Diametro di sterzata (tra marciapiedi) (m)	11,6
Giri del volante (da un fine corsa all'altro)	2,56
Angolo di attacco (gradi)	18,9
Angolo di uscita (gradi)	25
Angolo di superamento dossi (gradi)	19,5
Altezza da terra (mm)	201
Capacità di guado (mm)	482,6 – 508 (@8 Km/h)
Volume di carico fino alla copertura del vano di carico - Sedile completamente avanti [l]	570
Volume di carico fino alla copertura del vano di carico - Sedile in posizione standard [l]	448
Volume di carico fino allo schienale della 2a fila - Sedile completamente avanti [l]	552
Volume di carico fino allo schienale della 2a fila - Sedile in posizione standard [l]	437
EMISSIONI E CONSUMO DI CARBURANTE*	
Classe di emissioni	Euro 6d-Temp
Emissioni di CO ₂ (g/km) - Ciclo combinato	207
Consumi (l/100km) - Ciclo urbano	12
Consumi (l/100km) - Ciclo extra-urbano	7,2
Consumi (l/100km) - Ciclo combinato	9
PRESTAZIONI	
Prestazioni (0-100km/h) (s)	7,2
Velocità max. (km/h)	206

* I dati relativi alle emissioni di CO₂ e al consumo di carburante sono stati ottenuti utilizzando il metodo misurazione/correlazione per il ciclo di omologazione NEDC ai sensi del regolamento (UE) 2017/1152-1153.

Tali dati non sono definitivi e possono variare a seguito di variazioni del ciclo di produzione. Valori più aggiornati saranno disponibili presso il concessionario FCA ufficiale di riferimento.

MOTORE	Cherokee - 2,0 litri GME AT 4WD 272 CV
Cilindrata (cm3)	1994
Alesaggio x corsa (mm)	84,0 x 90,0
Rapporto di compressione	10:01
Configurazione	L4
Valvole	16
Potenza (kW a giri/min)	200 a 5250 giri/min
Coppia (Nm a giri/min)	400 a 3000 - 4500 giri/min
Tipo carburante	BENZINA
Capacità serbatoio carburante (kg)	60
TRASMISSIONE	
Cambio	Cambio automatico a 9 rapporti
Rapporto di trasmissione 1a	4,700
Rapporto di trasmissione 2a	2,842
Rapporto di trasmissione 3a	1,909
Rapporto di trasmissione 4a	1,382
Rapporto di trasmissione 5a	1,000
Rapporto di trasmissione 6a	0,808
Rapporto di trasmissione 7a	0,699
Rapporto di trasmissione 8a	0,580
Rapporto di trasmissione 9a	0,479
Retromarcia	3,805
TRAZIONE	
Sistema di trazione	Jeep Active Drive II
Rapporto finale al ponte	3,734
Rapporto massimo di riduzione	51,3
PESO E DIMENSIONI	
Peso rimorchiabile frenato (kg)	1710
Carico max. verticale sul gancio (kg)	90
Peso in ordine di marcia (kg)	2453
Lunghezza (mm)	4623
Larghezza (mm)	1859

Altezza (mm) fino alle barre longitudinali	1709
Passo (mm)	2718
Carreggiata anteriore (mm)	1593
Carreggiata posteriore (mm)	1593
Freni - Rotori anteriori ventilati (mm)	330 x 28
Freni - Rotori posteriori a disco pieno (mm)	278 x 12
Rapporto di sterzo	15:1
Diametro di sterzata (tra marciapiedi) (m)	11,6
Giri del volante (da un fine corsa all'altro)	2,56
Angolo di attacco (gradi)	21
Angolo di uscita (gradi)	27,3
Angolo di superamento dossi (gradi)	21,7
Altezza da terra (mm)	208
Capacità di guado (mm)	482,6 – 508 (@8 Km/h)
Volume di carico fino alla copertura del vano di carico - Sedile completamente avanti [l]	570
Volume di carico fino alla copertura del vano di carico - Sedile in posizione standard [l]	448
Volume di carico fino allo schienale della 2a fila - Sedile completamente avanti [l]	552
Volume di carico fino allo schienale della 2a fila - Sedile in posizione standard [l]	437
EMISSIONI E CONSUMO DI CARBURANTE*	
Classe di emissioni	Euro 6d-Temp
Emissioni di CO ₂ (g/km) - Ciclo combinato	208
Consumi (l/100km) - Ciclo urbano	12
Consumi (l/100km) - Ciclo extra-urbano	7,3
Consumi (l/100km) - Ciclo combinato	9,1
PRESTAZIONI	
Prestazioni (0-100km/h) (s)	7,3
Velocità max. (km/h)	206

** I dati relativi alle emissioni di CO₂ e al consumo di carburante sono stati ottenuti utilizzando il metodo misurazione/correlazione per il ciclo di omologazione NEDC ai sensi del regolamento (UE) 2017/1152-1153.*

Tali dati non sono definitivi e possono variare a seguito di variazioni del ciclo di produzione. Valori più aggiornati saranno disponibili presso il concessionario FCA ufficiale di riferimento.

MOTORE	Cherokee - 2,0 litri GME AT 4WD LOCK 272 CV
Cilindrata (cm3)	1994
Alesaggio x corsa (mm)	84,0 x 90,0
Rapporto di compressione	10:01
Configurazione	L4
Valvole	16
Potenza (kW a giri/min)	200 a 5250 giri/min
Coppia (Nm a giri/min)	400 a 3000 - 4500 giri/min
Tipo carburante	BENZINA
Capacità serbatoio carburante (kg)	60
TRASMISSIONE	
Cambio	Cambio automatico a 9 rapporti
Rapporto di trasmissione 1a	4,700
Rapporto di trasmissione 2a	2,842
Rapporto di trasmissione 3a	1,909
Rapporto di trasmissione 4a	1,382
Rapporto di trasmissione 5a	1,000
Rapporto di trasmissione 6a	0,808
Rapporto di trasmissione 7a	0,699
Rapporto di trasmissione 8a	0,580
Rapporto di trasmissione 9a	0,479
Retromarcia	3,805
TRAZIONE	
Sistema di trazione	Jeep Active Drive Lock
Rapporto finale al ponte	3,734
Rapporto massimo di riduzione	51,3
PESO E DIMENSIONI	
Peso rimorchiabile frenato (kg)	1710
Carico max. verticale sul gancio (kg)	90

Peso in ordine di marcia (kg)	2494
Lunghezza (mm)	4623
Larghezza (mm)	1902
Altezza (mm) fino alle barre longitudinali	1722
Passo (mm)	2720
Carreggiata anteriore (mm)	1615
Carreggiata posteriore (mm)	1613
Freni - Rotori anteriori ventilati (mm)	330 x 28
Freni - Rotori posteriori a disco pieno (mm)	278 x 12
Rapporto di sterzo	15:3
Diametro di sterzata (tra marciapiedi) (m)	12
Giri del volante (da un fine corsa all'altro)	2,67
Angolo di attacco (gradi)	29,9
Angolo di uscita (gradi)	32,2
Angolo di superamento dossi (gradi)	22,9
Altezza da terra (mm)	221
Capacità di guado (mm)	508 (@8 Km/h)
Volume di carico fino alla copertura del vano di carico - Sedile completamente avanti [l]	570
Volume di carico fino alla copertura del vano di carico - Sedile in posizione standard [l]	448
Volume di carico fino allo schienale della 2a fila - Sedile completamente avanti [l]	552
Volume di carico fino allo schienale della 2a fila - Sedile in posizione standard [l]	437
EMISSIONI E CONSUMO DI CARBURANTE*	
Classe di emissioni	Euro 6d-Temp
Emissioni di CO ₂ (g/km) - Ciclo combinato	215
Consumi (l/100km) - Ciclo urbano	12,3
Consumi (l/100km) - Ciclo extra-urbano	7,6
Consumi (l/100km) - Ciclo combinato	9,4
PRESTAZIONI	
Prestazioni (0-100km/h) (s)	7,6
Velocità max. (km/h)	177

* I dati relativi alle emissioni di CO₂ e al consumo di carburante sono stati ottenuti utilizzando il metodo misurazione/correlazione per il ciclo di omologazione NEDC ai sensi del regolamento (UE) 2017/1152-1153.

Tali dati non sono definitivi e possono variare a seguito di variazioni del ciclo di produzione. Valori più aggiornati saranno disponibili presso il concessionario FCA ufficiale di riferimento