

FIORINO



OUTUBRO 2020

Informativa de produto nº3 - 2020
Série 1

ALTERAÇÕES NA GAMA

Opc. **5SR** - Pneus (195/65 R15 class A) substituem anteriores pneus taxativos opc. 5SS

Opc. **5ST** - Pneus M+S (M+S 185/65 R15 class C) Agora disponível para todas as versões

Versões CNG fechadas para encomenda

CORES EXTERIORES E INTERIORES

			CARGO		SX	ADVENTURE
			1LP	1LJ	2LJ	4LK
			Tecido cinzento		Tecido preto e cinzento	Tecido cinzento escuro e preto
CÓD. OPC.	CÓD. COR	Cor estofo Código estofo	094		319	323
Pastel						
	249	Branco	•	•	•	•
	168	Vermelho	•	•	-	•
	479	Azul	•	•	•	•
	551	Laranja	•	•	-	•
Metalizadas						
210	612	Cinzento claro	•	•	•	•
	695	Cinzento	•	•	•	•
	293	Vermelho escuro	•	•	-	•
	487	Azul escuro	•	•	•	•
	632	Preto	•	•	•	•
	444	Castanho Bronze	•	•	•	•
	333	Azul claro	•	•	•	•

JANTES

Cód. Opt		Descrição
108		Jantes em liga leve 15" 185/65 R 15
420		Jantes em liga leve 15" Trekking 185/65 R 15
878		Tampão de roda integral 185/65 R 15

EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL

Sincom		CARGO				OPCIONAIS VÍNCULADOS		OPCIONAIS INCOMPATÍVEIS				
		BASE		SX	ADVENTURE							
Motor		1LP	1LJ	2LJ	4LK							
		1.4 Metano/Gasolina 70cv	1.3 Multijet 80cv	1.3 Multijet 80cv	1.3 Multijet 95cv							
COD.OPC.	Descrição do opcional	PRINCIPAL EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL										
DIVISÓRIAS												
149	Divisória em chapa	T	T	T	T				199	201	4PB	
199	Divisória em chapa e vidro	O	O	O	O				149	201	4PB	
201	Divisória em rede giratória	O	O	O	O	4GQ			199	201	4PB	
4PB	Divisória em chapa e rede (apenas c/ opc. 519, 520 ou 55D)	O	O	O	O				149	199	201	
LINHA E ESTILO												
210	Pintura metalizada	O	O	O	O							
728	Estofos Extra-série	-	-	S	S							
876	Pára-choques com faixa cinzenta	O	O	S	-							
-	Pára-choques com Skid plate; Suspensão sobrelevada; Proteções laterais;	-	-	-	S							
PORTAS												
055	Porta lateral deslizante esquerda	-	O	O	O							
519	Portão traseiro com duas batentes vidradas	O	O	O	O	029 e	ou 199 ou 201 ou 4PB		149			
520	Porta lateral direita deslizante vidrada	O	O	O	O				523			
523	Porta lateral direita deslizante	T	T	S	S				520			
RODAS												
108	Jantes em liga leve 15"	O	O	O	O	141			420	878		
5SR	Pneus de 15"	S	T	T	-							
420	Jantes em liga leve 15" (Trekking)	O	O	O	O				108	141 e 420	878	
5ST	Pneus M+S (M+S 185/65 R15 class C)	O	O	O	S							
878	Tampão de roda integral	O	O	O	O				108	141 e 420		
SEGURANÇA												
009	ABS	S	S	S	S							
097	Faróis de nevoeiro	O	O	O	O							
392	Controlo de estabilidade com auxiliar em subidas	S	S	S	-							
500	Airbag frontal lado condutor	S	S	S	S							
502	Airbag frontal lado passageiro	O	O	O	O							
505	Airbags dianteiros laterais	O	O	O	O							
980	Roda sobresselente de dimensão normal	-	T	T	T							
LAX	Alerta cinto de segurança Passageiro	O	O	O	O							

Legenda

T	Taxativo (de série para o mercado)
S	Série
O	Opcional
-	Não disponível
	Limitado ao stock existente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VERSÃO	Cargo Base	Cargo Base SX	Cargo Adventure
MOTOR	1.4 Natural Power 70cv	1.3 Multijet 80cv	1.3 Multijet 95cv
Tipo de combustível	Metano / Gasolina	Diesel	
N. cilindros, disposição		4, em linha	
Cilindrada (cm ³)	1 368	1 248	
Nível Ecológico		E6D	
Relação de compressão	11,1 : 1	16,8 : 1	
Potência máx. CE: KW (CV) / r.p.m.	51 (70) / 6.000 ¹ - 57 (77) 6000	59 (80) / 4.000	70 (95) / 4.000
Binário máx. CE: Nm (kgm) / r.p.m.	104 / 3000 ¹ - 115 / 3.000	200 (20.4) / 1500	
Alimentação	Injecção electrónica sequencial faseada Multiponto, c/ sistema Returnless, específica para Metano	Injecção directa electrónica Multijet Common Rail com turbo e intercooler	
TRANSMISSÃO			
Tracção		Dianteira	
Comando de embraiagem		Hidráulico	
Caixa de velocidades		5 + MA	
DIRECÇÃO			
Tipo		de cremalheira, assistida	
Diâmetro de viragem		9.95	
TRAVÕES D (disco) T (tambor)			
Dianteiros: ømm		D 257	D 284
Traseiros: ømm		T 228	
SUSPENSÕES			
Dianteira		De rodas independentes tipo McPherson	
Traseira		Ponte de torção	
RODAS			
Pneus		Pneus de 15"	
PRESTAÇÕES			
Velocidade máxima (km/h)	149	162	167
CONSUMOS			
Consumo urbano / extra-urbano / combinado (l/100km) NEDC	Gasolina 7,4/ 6,0/ 9,8 Metano 9,5/ 6,1/ 7,4	4,6/ 3,8/ 7,2	
Emissões de CO ₂ (g/km)	Gasolina 168 Metano 132	116-120	
Depósito de combustível	13,2kg metano, 45L Gasolina	45 L	
PESOS (kg)			
Tara (sem condutor)	1180	1210	1210
Capacidade de carga com condutor (condutor = 75kg)	500	610	610
Peso bruto	1680	1820	1820
DIMENSÕES EXTERIORES (mm)			
A = Altura		1721	1721
B = Largura		1716	1716
C = Comprimento		3957	3957
D = Distância entre eixos (mm)		2513	2513
E = Distância entre vias dianteiras		1469	1469
F = Distância entre vias traseiras		1465	1465
G = Projecção dianteira		854	854
H = Projecção traseira		590	590
DIMENSÕES COMPARTIMENTO DE CARGA (mm)			
I = Altura	1070	1205	1205
J = Largura		1473	1473
K = Comprimento	1452	1523-2491 [®]	1523-2491 [®]
L = Distância entre cavas de rodas		1046	1046
M = Distância ao solo do vão de carga	677	527	527
Volume útil (m ³)	2,1 - 2,4*	2,5 - 2,8*	2,5 - 2,8*
MANUTENÇÃO			
Plano de manutenção programada		30.000kms ou 2 anos	

1 - Metano

* com o banco do passageiro rebatido e com opcional divisória em rede giratória

** com os bancos traseiros rebatidos